



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAFÉ  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 2240mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 5.6kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 57.6W  
Flux lumineux lumineuse: 4294lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 2  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 48W  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO: Voir plus d'informations sur le produit](#)



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

L: 2240mm

A: 48mm

H: 6mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.4kg

## Données techniques

IP: 40



### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 CAF        | 108676.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAF       | 108680.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 108677.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAF       | 108681.20 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAF       | 108684.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 108678.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 CAF       | 108679.20 |

### ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA      | 108921.01 |
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA      | 108922.01 |



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

**108922.20**



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO

**108686.99**



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

**106723.02**



HERO: STAFFA PARETE "L" CAF

**108687.20**



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

**106723.01**



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

**108921.20**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**