



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE
Couleur: CAFÉ
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 2520mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 8.8kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 61.9W
Flux lumineux lumineuse: 5394lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 2
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 54W
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

HERO

108659.20 + 108928.99

HERO: 54W 4K 2520 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE
L: 2520mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.13kg

Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:27:33

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 250, W 33.	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1400, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
 Diagram showing an angled light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1680, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
 Diagram showing two end caps with dimensions: H 135, L 33, W 33.	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
 Diagram showing an angled light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1120, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20

ACCESSOIRES DE MONTAGE

 Diagram showing a power cable with dimensions: H 54, L 1200, W 50.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
 Diagram showing a power cable with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
 Diagram showing a power cable with dimensions: H 54, L 3000, W 50.	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	108922.20
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	108921.20
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99