

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL  
Émission: DIRECTE  
Optique: MICRO-PRISMATIQUE  
Couleur: NOIR  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 2800mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 9.7kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 69.7W  
Flux lumineux lumineuse: 5887lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 2  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 59W  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



## Caractéristiques


Utilisation: Intérieur  
Optique: MICRO-PRISMATIQUE  
L: 2800mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.6kg

## Données techniques

IP: 40  
UGR: <19

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 NE        | 108676.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108678.02 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE NE       | 108684.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108677.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 NE       | 108681.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 NE       | 108679.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE       | 108680.02 |

### ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                                  |                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE      | 108687.02 |
|               | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA  | 108921.01 |
|               | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|               | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA  | 108922.01 |



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

**106723.02**



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**