


HERO

108664.21 + 108908.99

HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 DALI CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589







Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 2.1kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28.5W
Flux lumineux luminaire: 1909lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 24W
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:31:31

HERO

108664.21 + 108908.99


HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 DALI CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: OPALE
L: 589x589mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.2kg

Données techniques

IP: 40







Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:31:31

HERO

108664.21 + 108908.99

HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 DALI CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	**108677.21**
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	**108679.21**
	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	**108681.21**
	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	**108680.21**
	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	**108676.21**
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	**108678.21**

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	**108921.01**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	**108685.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	**108689.99**

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:31:31

HERO

108664.21 + 108908.99

HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 DALI CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589

	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	**108686.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	**108921.21**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	**1086A1.99**
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	**108688.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	**108922.21**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	**1086A2.99**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	**108687.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:31:31