

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: BLANC

Variation: PUSH, DALI

Urgence: NO

L: 589x589mm

A: 53mm

H: 69mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 2.1kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28.5W

Flux lumineux luminaire: 2355lm

IP: 40

Classe d'isolation: I

N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED

Puissance source: 24W

Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam

Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes


Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m<sup>2</sup> pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[HERO: Voir plus d'informations sur le produit](#)






## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Optique: MICRO-PRISMATIQUE  
L: 589x589mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.2kg

## Données techniques

IP: 40  
UGR: <19



## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m<sup>2</sup> pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA

**108677.01**

HERO: MOD.CIECO 1680 BIA

**108681.01**


HERO: MOD.CIECO 1400 BIA

**108680.01**

HERO: MOD.CIECO 250 BIA

**108676.01**

HERO: MOD.CIECO 1120 BIA

**108679.01**

HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA

**108678.01****ACCESSOIRES DE MONTAGE**

KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

**108921.01**

HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO

**108685.99**

KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**

HERO: STAFFA PARETE 'L' BIA

**108687.01**

# HERO

108666.01 + 108917.99

HERO: ANG.DX 24W 4K 589 DALI BIA + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HERO: SPESS. CORTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO

**108686.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:35:05