



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL  
Émission: DIRECTE  
Faisceau: 36°  
Couleur: CAPPUCCINO  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: Autonomie 3h/Recharge 24h  
L: 250mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans batterie exclue

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 5W  
Flux lumineux lumineuse: 140lm  
Flux lumineux en urgence: 100%  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 1W  
Température couleur: 4500K  
IRC: >80

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

# HERO

108699.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

---



HERO: COPPIA TESTATE CAP

**108684.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:49:22