108714.02 + 108916.99


HERO B: 113W 3K 2800 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800











Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION Émission: DIRECTE/INDIRECTE Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 2800mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabriqué en: ITALY

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 10kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 132.5W Flux lumineux luminaire: 11694lm Flux lumineux indirect: 6367lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 4

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 113W Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

HERO B: Voir plus d'informations sur le produit



108714.02 + 108916.99




HERO B: 113W 3K 2800 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800













Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

L: 2800mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.6kg

Données techniques

IP: 40 UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

108714.02 + 108916.99



HERO B: 113W 3K 2800 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
ACCESSOIRES DE MONTAGI	<u> </u>	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
N	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02



108714.02 + 108916.99



HERO B: 113W 3K 2800 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800

