108718.21 + 108913.99


HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960











Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION Émission: DIRECTE/INDIRECTE Optique: MICRO-PRISMATIQUE Couleur: CAPPUCCINO Variation: ON/OFF Urgence: NO L: 1960mm A: 53mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 7kg

H: 92mm

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 88.8W Flux lumineux luminaire: 8573lm Flux lumineux indirect: 4452lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 3

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 79W Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

HERO B: Voir plus d'informations sur le produit



108718.21 + 108913.99
















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

L: 1960mm A: 48mm H: 6mm

HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.4kg

Données techniques

IP: 40 UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



108718.21 + 108913.99



HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
ACCESSOIRES DE MONTAGE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
61 × 54 10	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01



108718.21 + 108913.99



HERO B: 79W 4K 1960 CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01

