
108739.21 + 108912.99














Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION Émission: DIRECTE/INDIRECTE Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: CAPPUCCINO

Variation: DALI Urgence: NO L: 1680mm A: 53mm H: 92mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 6kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 74.9W Flux lumineux luminaire: 6588lm Flux lumineux indirect: 3459lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 2

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 67W Température couleur: 2700K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

HERO B: Voir plus d'informations sur le produit



108739.21 + 108912.99




HERO B: 67W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680













Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

L: 1680mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.4kg

Données techniques

IP: 40 UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



108739.21 + 108912.99



HERO B: 67W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
u u	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
, u	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
u u	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
,0 II	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
ACCESSOIRES DE MONTAG	E	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
No.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
100 No. 100 No	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108739.21 + 108912.99



HERO B: 67W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP

108921.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

