
108773.02 + 108926.99














Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION Émission: DIRECTE/INDIRECTE Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE

Couleur: NOIR Variation: PUSH Urgence: NO L: 1960mm A: 53mm H: 92mm Fabriqué en: ITALY

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 7kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 88.8W Flux lumineux luminaire: 7881lm Flux lumineux indirect: 4151lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 3

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 79W Température couleur: 2700K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

HERO B: Voir plus d'informations sur le produit



108773.02 + 108926.99



HERO B: 79W 2.7K 1960 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960









Caractéristiques

Utilisation: Intérieur


Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE

L: 1960mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.13kg

Données techniques

IP: 40





108773.02 + 108926.99



HERO B: 79W 2.7K 1960 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
la la	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
la l	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
ACCESSOIRES DE MONTAGI	<u> </u>	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
M - N 0 L L L L L L L L L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108773.02 + 108926.99



HERO B: 79W 2.7K 1960 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960



