108776.20 + 108929.99














Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION Émission: DIRECTE/INDIRECTE Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE

Couleur: CAFÉ Variation: PUSH Urgence: NO L: 2800mm A: 53mm H: 92mm Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans Poids: 10kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 132.5W Flux lumineux luminaire: 11555lm Flux lumineux indirect: 6226lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 4

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 113W Température couleur: 2700K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023, CELEN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

HERO B: Voir plus d'informations sur le produit



108776.20 + 108929.99



HERO B: 113W 2.7K 2800 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800









Caractéristiques

Utilisation: Intérieur


Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE

L: 2800mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.13kg

Données techniques

IP: 40





108776.20 + 108929.99



HERO B: 113W 2.7K 2800 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
2	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
1 2 2	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
u u	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
ACCESSOIRES DE MONTAGE	<u> </u>	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
(a) = 30 (b) = 10 (c)	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108776.20 + 108929.99



HERO B: 113W 2.7K 2800 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20

