
108795.02 + 108917.99














Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: SUSPENSION Émission: DIRECTE/INDIRECTE Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: NOIR
Variation: PUSH
Urgence: NO
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabriqué en: ITALY

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 3.3kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 57W Flux lumineux luminaire: 4961lm Flux lumineux indirect: 2830lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 2

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 50W Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

HERO B: Voir plus d'informations sur le produit



108795.02 + 108917.99




HERO B: ANG.DX 50W 3K 589 PUSH NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.2kg

Données techniques

IP: 40 UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

108795.02 + 108917.99



HERO B: ANG.DX 50W 3K 589 PUSH NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
ACCESSOIRES DE MONTAGE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
34 Sept. 100 Sep	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
11 - 54 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
15 - 54 10 10 1 1 1 1 1 1 1	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108795.02 + 108917.99



HERO B: ANG.DX 50W 3K 589 PUSH NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02

