


# HERO B

**1087C4.21**






## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 34°
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: NON
Urgence: NO
L: 1120mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 2.5kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 48.5W
Flux lumineux luminaire: 4353lm
Flux lumineux direct: 2230lm
Flux lumineux indirect: 2123lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 2
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 2x13+18W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO B: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:47:15**

# HERO B

**1087C4.21**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO B: MOD.CIECO 250 CAP | **1087A3.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | **1087A4.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | **1087A5.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP | **1087A6.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP | **1087A7.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP | **1087A8.21** |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE CAP | **1087B1.21** |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | **1087B2.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | **108919.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP | **108919.21** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:47:15**

# HERO B

**1087C4.21**

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | **108920.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP | **108920.21** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:47:15**