## **HERO C**

### 108812.01 + 108903.99


HERO C: EM 36W 4K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680
















## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Émission: DIRECTE Optique: OPALE Couleur: BLANC Variation: ON/OFF

Urgence: Autonomie 1h/Recharge 12h

L: 1680mm A: 61mm H: 68mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans batterie exclue

Poids: 5.2kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 40.5W Flux lumineux luminaire: 3220lm Flux lumineux en urgence: 10%

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

### La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 36W Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

#### Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 60598-2-22:2023

#### **Normes**

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

HERO C: Voir plus d'informations sur le produit



## **HERO C**

## 108812.01 + 108903.99














Utilisation: Intérieur Optique: OPALE L: 1680mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.4kg

## Données techniques

IP: 40







# **HERO C**

## 108812.01 + 108903.99



HERO C: EM 36W 4K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

### **ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

	HERO C: COPPIA TESTATE BIA	108860.01
in the state of th	HERO C: MOD.CIECO 250 BIA	108852.01
In In Indiana	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108854.01
	HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA	108855.01
	HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA	108857.01
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA	108856.01

