# **HERO C**

### 108818.01 + 108908.99



















## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 589x589mm
A: 61mm
H: 68mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 2.1kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28.5W Flux lumineux luminaire: 2147lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

#### La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 24W Température couleur: 4000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

#### Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### **Normes**

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

HERO C: Voir plus d'informations sur le produit



# **HERO C**

### 108818.01 + 108908.99



HERO C: ANG.DX 24W 4K 593 BIA + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586








## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur Optique: OPALE L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.2kg

## Données techniques

IP: 40







# **HERO C**





HERO C: ANG.DX 24W 4K 593 BIA + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586

### **ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

130 67 1 1 200 1 1 200 1 1 200 1	HERO C: MOD.CIECO 250 BIA	108852.01
10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108854.01
In the second se	HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA	108855.01
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA	108856.01
10   10   10   10   10   10   10   10	HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA	108857.01

