HERO C

108828.02 + 108923.99


HERO C: 24W 2.7K 1120 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120











Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Émission: DIRECTE

Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE

Couleur: NOIR Variation: PUSH, DALI

Urgence: NO
L: 1120mm
A: 61mm
H: 68mm
Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans Poids: 2.8kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28.5W Flux lumineux luminaire: 2131lm

IP: 40

Classe d'isolation: I N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 24W Température couleur: 2700K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

HERO C: Voir plus d'informations sur le produit



HERO C

108828.02 + 108923.99











Caractéristiques

Utilisation: Intérieur


Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE

L: 1120mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.13kg

Données techniques

IP: 40





HERO C

108828.02 + 108923.99



HERO C: 24W 2.7K 1120 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO C: COPPIA TESTATE NE	108860.02
10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108853.02
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HERO C: MOD.CIECO 1400 NE	108856.02
1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HERO C: MOD.CIECO 1680 NE	108857.02
The state of the s	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108854.02
1. 10 mm	HERO C: MOD.CIECO 1120 NE	108855.02
The state of the s	HERO C: MOD.CIECO 250 NE	108852.02

