

HERO C

108840.02 + 108917.99

HERO C: ANG.DX 24W 2.7K 593 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: NOIR
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 589x589mm
A: 61mm
H: 68mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 2.1kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 28.5W
Flux lumineux lumineuse: 2086lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 24W
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m² pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[HERO C: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:56:09

HERO C

108840.02 + 108917.99

HERO C: ANG.DX 24W 2.7K 593 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
L: 589x589mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.2kg

Données techniques

IP: 40
UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:56:09

HERO C

108840.02 + 108917.99

HERO C: ANG.DX 24W 2.7K 593 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 250 NE accessory, showing a perspective view and a top view with dimensions: L 250, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 250 NE	108852.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE accessory, showing a perspective view and a top view with dimensions: L 150, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108853.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE accessory, showing a perspective view and a top view with dimensions: L 150, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108854.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 1120 NE accessory, showing a perspective view and a top view with dimensions: L 1120, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 1120 NE	108855.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 1400 NE accessory, showing a perspective view and a top view with dimensions: L 1400, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 1400 NE	108856.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 1680 NE accessory, showing a perspective view and a top view with dimensions: L 1680, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 1680 NE	108857.02