



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: MICRO-OPTIQUES  
Couleur: NOIR  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 868mm  
A: 61mm  
H: 68mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 26.5W  
Flux lumineux lumineuse: 2412lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 22W  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[HERO C: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                    |                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|    | HERO C: MOD.CIECO 250 NE        | 108852.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108853.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108854.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 1120 NE       | 108855.02 |
|   | HERO C: MOD.CIECO 1400 NE       | 108856.02 |
|  | HERO C: MOD.CIECO 1680 NE       | 108857.02 |
|  | HERO C: COPPIA TESTATE NE       | 108860.02 |