



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE AU MUR OU AU FLAFOND, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: TRANSPARENT
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: 37mm
A: 37mm
H: 34mm
D: 32-35mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.12kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 110lm
IP: 65
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 700 MA

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 2W
Température couleur: 4000K
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE



NEWSTEP: PLACCA MURALE

109405.99

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 25W 700MA/2-36V DALI/PUSH

101336.99