

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE AU MUR OU AU FLAFOND, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Émission: DIRECTE

Optique: TRANSPARENT

Couleur: NOIR

Variation: ON/OFF

Urgence: NO

L: 37mm

A: 37mm

H: 34mm

D: 32-35mm

Garantie: 5 ans

Poids: 0.12kg

Données techniques

Flux lumineux lumineux: 110lm

IP: 65

Classe d'isolation: III

Tension d'alimentation: DC 700 MA

La source

Source lumineuse: LED

Puissance source: 2W

Température couleur: 4000K

Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)


ACCESSOIRES DE MONTAGE



NEWSTEP: PLACCA MURALE


109405.99

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES




ALIM. LED 700MA - 30W - IP20

E907K0030KK




ALIM. LED 350MA - 8W - IP20

E903K0006KK




ALIM. LED 700MA - 12W - IP20

E907K0012KK



ALIM. LED 350MA - 15W - IP20


E903K0015KK



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 25W 700MA/2-36V DALI/PUSH

101336.99