

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: DIFFUSEURS UGR<19
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 595mm
A: 595mm
H: 35 (con driver)mm
Garantie: 5 ans
Poids: 2.735kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 34W
Flux lumineux lumineuse: 4082lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 14% / 3h: 5%
IP: 40
Classe d'isolation: II
Tension d'alimentation: 850mA ALIMENT.INCLUSO
UGR: <19
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 30W
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.


[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE



BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

102086.01



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600


102028.99



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000


104119.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99