



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE/SPOT
Faisceau: 20°
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: Ø 962mm
A: 40mm
H: 50mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 7.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 85.2W
Flux lumineux lumineuse: 4352lm
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A+0.5A
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 80W
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes



Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	109713.99
	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	109714.99
	HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF CAP	109715.21
	HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH CAP	109716.21
	HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF CAP	109717.21
	HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH CAP	109718.21