

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE/SPOT
Faisceau: 40°
Couleur: OR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: Ø 962mm
A: 40mm
H: 50mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 7.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 85.2W
Flux lumineux lumineuse: 5158lm
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A+0.5A
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 80W
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

HALOS SPOT

109702.22

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO


105157.22



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO


105158.22

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

109713.99



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

109714.99



HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF ORO

109715.22



HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH ORO

109716.22



HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF ORO

109717.22



HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH ORO

109718.22



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:49:33