

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: OR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 4.2kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 44.8W
Flux lumineux lumineuse: 2915lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 42W
Flux lumineux de la source: 5932lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012



Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)






ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	109809.02
	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA	109809.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO	105158.22
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	109001.00
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO	105157.22
	ARK: KIT INCASSO PER 962	109807.99

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO	105151.22
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO	105155.22
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99



ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22