



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: OR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 1440mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 7.5kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 66.1W
Flux lumineux luminaire: 3703lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 62W
Flux lumineux de la source: 8898lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[ARK: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02

ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01**ACCESSOIRES DE MONTAGE**

HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

105158.22

CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00

ARK: KIT INCASSO PER 1440

109808.99

HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99

HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

105157.22**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO

105151.22

HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO

105155.22

HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

ACCESOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22

HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99

HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22