

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAPPUCCINO  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 1440mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 7.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 66.1W  
Flux lumineux lumineuse: 3308lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 62W  
Flux lumineux de la source: 9606lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA


**109809.01**

**ACCESSOIRES DE MONTAGE**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

**109001.00**



ARK: KIT INCASSO PER 1440

**109808.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP

**105157.21**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP

**105158.21**

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP

**105151.21**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP

**105155.21**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**

**ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE**

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

**105156.21**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

**105152.21**