



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: DIFFUSEUR LINÉAIRE
Couleur: BLANC
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 1500mm
A: 62mm
H: 12mm
Garantie: 5 ans
Poids: 1.975kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 55W
Flux lumineux lumineuse: 5197/5939/6682/7424lm
IP: 20
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 35/40/45/50W
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

