

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: RAIL  
Émission: ORIENTABLE  
Optique: DIFFUSEUR LINÉAIRE  
Couleur: BLANC  
Variation: DALI  
Urgence: NO  
L: 1493mm  
A: 120mm  
H: 12mm  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 55W  
Flux lumineux lumineuse: 5103/5832/6575/7313lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

## La source



Source lumineuse: LED  
Puissance source: 35/40/45/50W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.



[Voir plus d'informations sur le produit](#)