



Caractéristiques

Utilisation: Extérieur
Type installation: INCASSO A PAVIMENTO
Émission: INDIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 50°
Couleur: INOX AISI 316 BROSSÉ
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 95mm
A: 95mm
H: 115mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.545kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 5W
Flux lumineux lumineuse: 359lm
IP: 67
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 5W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE



ZENIT: CASSAFORMA

111305.99