

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1200mm
A: 37mm
H: 106mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 50W
Flux lumineux lumineuse: 2904lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 2x23W
Flux lumineux de la source: 7312lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022


Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[RECTA: Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



RECTA: COPPIA TESTATE NE

111428.02