


## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 615x615mm  
A: 37mm  
H: 106mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 50W  
Flux lumineux lumineuse: 3994lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 2x23W  
Flux lumineux de la source: 7312lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022


## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

---



RECTA: COPPIA TESTATE BI

**111428.01**