

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Faisceau: 100°  
Couleur: BLANC  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
H: 26mm  
ø: 160mm  
D: 145mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.45kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 13W  
Flux lumineux lumineuse: (3K) 1349lm / (4K) 1395lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 35% / 3h: 14%  
IP: 40  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 12W  
Température couleur: 3000K/4000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[SLIM: Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

---




ALIM. LED 17.15W 350MA/9-49V DALI/PUSH

**101366.99**


## ACCESSOIRES D'URGENCE

---



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**