



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Couleur: DARK GREY
H: 200mm
ø: 55mm
Fabriqué en: EU
Garantie: 5 ans


Données techniques

Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz

La source

Douille: GU10 (lamp not included)
Puissance source: MAX 10W LED

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ÉCRANS



DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

112903.99

ACCESSOIRES DE MONTAGE



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

112908.24



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

112916.01



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

112908.02



RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO

112920.01



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

112913.01



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

112906.02



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

112913.02



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

112907.02



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

112908.23



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

112906.01

	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	112922.01
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	112917.01
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	112915.01
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	112916.02
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	112915.02
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	112908.01
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	112921.02
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	112922.02
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	112914.02

ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

112906.23



	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO	112917.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01