



## Caractéristiques


Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Couleur: DARK GREY  
H: 500mm  
ø: 40mm  
Fabriqué en: EU  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

IP: 20  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz  
SELV: No

## La source

Douille: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Puissance source: MAX 10W LED



[COLLINS SP: Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ÉCRANS



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112901.99**

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

**112914.01**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

**112914.02**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

**112915.01**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

**112915.02**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

**112916.02**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

**112922.01**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

**112922.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**

|                                                                                     |                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO                           | <b>112907.02</b> |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY                     | <b>112907.23</b> |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY                      | <b>112907.24</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO                      | <b>112908.01</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO                        | <b>112908.02</b> |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY                  | <b>112908.23</b> |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY                   | <b>112908.24</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | <b>112920.01</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO   | <b>112920.02</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO   | <b>112921.01</b> |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO     | <b>112921.02</b> |

## LAMPES



LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

**441400003**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 14:56:54