



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Couleur: LAITON SATINÉ
H: 350mm
ø: 55mm
Fabriqué en: EU
Garantie: 5 ans


Données techniques

Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz












La source

Douille: GU10 (lamp not included)
Puissance source: MAX 10W LED

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES DE MONTAGE

	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	112906.01
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	112906.02
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24

CRYSTAL

111901.16

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:09:00



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

112908.01



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

112908.02



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

112908.23



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

112908.24