



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Couleur: DARK GREY  
H: 350mm  
ø: 65mm  
Fabriqué en: EU  
Garantie: 5 ans


## Données techniques

Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz

## La source

Douille: GU10 (lamp not included)  
Puissance source: MAX 10W LED

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	<b>112905.01</b>
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	<b>112905.02</b>
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	<b>112905.23</b>
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	<b>112905.24</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	<b>112906.01</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	<b>112906.02</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	<b>112906.23</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	<b>112906.24</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	<b>112907.01</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	<b>112907.02</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	<b>112907.23</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	<b>112907.24</b>

# CRYSTAL

111901.24

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:09:06



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

**112908.01**

---



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**

---



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**

---



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**