

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: 498mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.031kg

Données techniques

Flux lumineux lumineux: 862lm
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 48 Vdc

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 6,6W
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

DOMYNOS PS

112218.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

112229.99

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE

112232.02




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAF

112230.20




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE

112230.02




ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP

112230.21




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CF

112232.20




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI

112232.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA

112230.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP

112232.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:45:19

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99