



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE
Émission: DIRECTE, INDIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 400mm
A: 130mm
H: 40mm
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 39.2W
Flux lumineux lumineuse: 4114lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 36W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[UPPER: Voir plus d'informations sur le produit](#)