



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
H: 70mm
ø: 995mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 12,5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 125W
Flux lumineux lumineuse: 11178lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 5
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 101W
Flux lumineux de la source: 15695lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ROTO EVO

113114.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

113137.99



ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995

113139.99



ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE

109005.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:46:08