



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: NOIR  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
H: 70mm  
ø: 995mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 12,5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 125W  
Flux lumineux lumineuse: 12508lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 5  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 101W  
Flux lumineux de la source: 16495lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[ROTO EVO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

# ROTO EVO

113133.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

**113137.99**



ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995

**113139.99**



ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE

**109005.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:00:06