



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Optique: SPOT  
Faisceau: 45°  
Couleur: NOIR  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: NO  
L: 636mm  
A: 32mm  
H: 12mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 13W  
Flux lumineux lumineuse: 779lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: DC 700 MA

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 2X4W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

