



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: SPOT
Faisceau: 45°
Couleur: CAFÉ
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: 636mm
A: 32mm
H: 12mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 13W
Flux lumineux lumineuse: 779lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 700 MA

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 2X4W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO MINI B: Voir plus d'informations sur le produit](#)

[HERO MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)