



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: MICRO-OPTIQUES
Faisceau: 40°
Couleur: NOIR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: 1272mm
A: 30mm
H: 24mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 40W
Flux lumineux lumineuse: 3786lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 700 MA
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 34W
Flux lumineux de la source: 4480lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO MINI B: Voir plus d'informations sur le produit](#)

[CAOS: Voir plus d'informations sur le produit](#)

[CAOS B: Voir plus d'informations sur le produit](#)

[HERO MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)

