



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAFÉ
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 10kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 105.7W
Flux lumineux lumineuse: 4351lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 03
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 93W
Flux lumineux de la source: 12753lm
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[ELIS: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE

105157.20



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

105158.20



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE

105149.20



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE

105151.20



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAFFE

105153.20



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE

105155.20

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE

105150.20



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE

105152.20



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAFFE

105154.20



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE

105156.20