

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 10kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 105.7W
Flux lumineux lumineuse: 6195lm
IP: 40
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 03
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 93W
Flux lumineux de la source: 13347lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022


Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.






[Voir plus d'informations sur le produit](#)




ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	109001.00

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	105149.21
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	105151.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP	105153.21
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	105155.21

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP	105150.21







HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

105152.21



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP

105154.21



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

105156.21