





Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, PLAFONNIER
 Émission: DIRECTE
 Optique: MICRO-PRISMATIQUE
 Couleur: BLANC
 Variation: ON/OFF
 Urgence: AVEC ACCESSOIRE
 L: 595mm
 A: 595mm
 H: 35mm
 Garantie: 3 ans
 Poids: 2.47kg



Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 36W
 Flux lumineux lumineuse: 3892lm
 Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Classe d'isolation: II
 N° de driver par produit: 1
 Tension d'alimentation: 900mA driver inclus
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 SELV: Si

La source


Source lumineuse: LED
 Puissance source: 32W
 Flux lumineux de la source: 4754lm
 Température couleur: 4000K
 IRC: >80
 Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité




CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes



Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	113638.01
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01

ACCESSOIRES D'URGENCE

	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99

