



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, PLAFONNIER
 Émission: DIRECTE
 Optique: MICRO-PRISMATIQUE
 Couleur: BLANC
 Variation: ON/OFF
 Urgence: AVEC ACCESSOIRE
 L: 1195mm
 A: 295mm
 H: 35mm
 Garantie: 3 ans
 Poids: 2.7kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 36W
 Flux lumineux lumineuse: 3987lm
 Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Classe d'isolation: II
 N° de driver par produit: 1
 Tension d'alimentation: 900mA driver inclus
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 IK: 5
 SELV: Si

La source




Source lumineuse: LED
 Puissance source: 32W
 Flux lumineux de la source: 5106lm
 Température couleur: 3000K
 IRC: >80
 Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.




ACCESSOIRES DE MONTAGE




BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI

113611.01**ACCESSOIRES D'URGENCE**



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99