

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: BLANC

Variation: PUSH, DALI

Urgence: AVEC ACCESSOIRE

L: 595mm

A: 595mm

H: 30mm

Garantie: 3 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 38W

Flux lumineux lumineuse: 4352lm

Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5

IP: 40

Classe d'isolation: II

N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 950mA driver included

UGR: <19

SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED

Puissance source: 34W

Flux lumineux de la source: 5417lm

Température couleur: 3000K

IRC: >80

Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012



Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.



CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA	113637.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01

ACCESSOIRES D'URGENCE

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99