



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 1195mm
A: 295mm
H: 30mm
Garantie: 3 ans

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 38W
Flux lumineux lumineuse: 4352lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 950mA driver included
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 34W
Flux lumineux de la source: 5564lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012




Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.


[BACKLIT: Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	113638.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	113611.01


ACCESSOIRES D'URGENCE

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99
--	-----------------------------------	-----------

BACKLIT

113618.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 19/5/2025, 14:42:00