BACKLIT


113636.01











Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-PRISMATIQUE

Couleur: BLANC Variation: PUSH, DALI

Urgence: AVEC ACCESSOIRE

L: 1195mm A: 295mm H: 30mm Garantie: 3 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 38W Flux lumineux luminaire: 4503lm

Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5

IP: 40

Classe d'isolation: II N° de driver par produit: 1

Tension d'alimentation: 950mA driver included

UGR: <19 IK: 5 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 34W

Flux lumineux de la source: 5757lm Température couleur: 4000K

IRC: >80

Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

BACKLIT: Voir plus d'informations sur le produit



BACKLIT





ACCESSOIRES DE MONTAGE

20 Sept. 12.5 10 + 12.5	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
330 100 200	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	113638.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
11 - 54 to	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
15	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
# 3 to 1 to	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
o o o	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	113611.01
ACCESSOIRES D'URGENCI	■	
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99



BACKLIT

113636.01





THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

